图纸区：

Aqara

LED灯泡 T1 (可调色温)

产品介绍

Aqara LED灯泡T1（可调色温）是一款支持调节亮度和色温的灯泡。本产品搭配网关一起使用，可以实现远程控制，定时控制以及设备联动等功能。

* 本产品需要搭配具备 Zigbee 3.0 网关功能的设备使用。部分功能需要特定型号网关支持，详情列表请查看：www.aqara.com/support。



注意事项

1. 本产品安装过程中涉及强电，请依照产品说明书规范进行安装；
2. 本产品仅限于室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
3. 请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
4. 请勿将本产品放置于靠近热源的位置；
5. 请勿安装在狭小密闭的灯罩内，避免设备通讯异常；
6. 请勿尝试自行维修本产品，产品如有质量问题，请联系官方售后人员。

安装说明

注意：

安装前请确认电源开关已关闭!

将灯泡安装在 E27 标准的灯座上。
确认安装好之后，再打开电源开关。



添加设备

米家模式

本产品已接入米家，可通过米家APP控制。

"已接入米家"（works with mijia）和"支持小爱同学控制"仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家 works with mijia

安装米家APP
扫描产品二维码，或在应用商店搜索"米家"，下载并安装米家 APP；已安装米家 APP 的用户将被引导至设备连接页。

8FD187FB

提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。此外，由于米家 APP 不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

Aqara Home模式

1. 首先请依照网关说明书，将网关添加到app；
2. 打开app，点击首页右上角"+"，进入添加设备（配件）页面，选择Aqara LED灯泡 T1 (可调色温)，并依照app提示进行操作；

* 如添加失败，请将设备移近网关后重试。
有效距离验证：使用电源开关连续开关灯 3 次，网关发出提示音，表明设备与网关之间可以有效通讯。

恢复出厂设置

如果需要将LED灯泡恢复出厂设置，可以使用电源开关连续开关灯5次以上（开关灯间隔为2秒内），直到灯泡出现2次慢闪，则表示设备已经恢复出厂设置成功。

服务热线：400-990-7930（工作日 10:00-18:00）
服务网址：www.aqara.com/support
服务邮箱：support@aqara.com
生 产 者：深圳绿米联创科技有限公司
地　　址：深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金骐智谷大厦8楼

基本参数

产品型号：ZNLDP13LM
产品尺寸：Φ60 x 115mm
无线连接：Zigbee, Bluetooth
额定电压：220-240V~
额定频率：50/60Hz
额定功率：8.5W（28 X 1W/LED 模块）
光 通 量：806lm
色　　温：2700K-6500K
显色指数：Ra90
灯具接口：E27
功率因数：>0.85
工作温度：0 – 40°C
工作湿度：0% – 95%RH, 无冷凝
执行标准：GB 24906-2010

* 该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。
* 本产品符合 IEC62471：2006 光生物安全的豁免级要求。

产品有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶壳	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O
其他五金件	O	O	O	O	O	O
PCB	O	O	O	O	O	O
电子元器件	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的 限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/ T 26572 规定的限量要求。

注：Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，深圳绿米联创科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

10

微功率设备使用说明

（一）本产品使用的 Zigbee 技术符合"微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求"中通用微功率设备 F 类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容；
（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；
（八）微功率设备使用温度为 0-40°C，供电为 220-240V~，50/60Hz。

保修声明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

1. 签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
2. 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱 30 天。

产品性能故障表

名称	性能故障
LED灯泡 T1（可调色温）	1. 因结构或者材料因素造成表面裂损 2. 开关灯异常 3. 亮度或色温调节异常 4. Zigbee连接异常

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

Aqara

材质：80g无光铜纸

工艺：风琴折

成品尺寸：50*65mm

专色/颜色：Pantone Cool Gray 11C

要求：

模切走位≤±1mm

色相正确、印迹牢固、

套印准确、各色套印

不露杂色，套印误差≤ 0.5mm

符合环保标准，通过RoHS认证

切刀
压线
齿刀
开槽
半穿
粘合
比例 1:1

版本号	V10	更新内容	改e标为10年标	更新时间	2021.09.10
版本号	V9	更新内容	文案更新	更新时间	2021.09.07
版本号	V8	更新内容	文案更新	更新时间	2021.09.02
版本号	V7	更新内容	认证标修改	更新时间	2021.2.21
版本号	V6	更新内容	基本参数，有害物质，微功率	更新时间	2021.2.3
版本号	V5	更新内容	删除CMIT ID，更新功率	更新时间	2020.12.23
版本号	V4	更新内容	增加蓝牙认证注释，取消Install code	更新时间	2020.11.18
版本号	V3	更新内容	修改功率	更新时间	2020.11.11
版本号	V2	更新内容	增加微功率设备使用说明内容	更新时间	2020.10.12
版本号	V1	更新内容	初版	更新时间	2020.9.25
料号		产品名称	Aqara LED灯泡T1（可调色温)说明书	设计师	颜双