

图纸区：



Aqara

使用说明书

LED 灯泡 T2 (幻彩光)

请仔细阅读本说明书并妥善保管

FAQ

使用手册

安装视频

...

LED 灯泡

Hub

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

添加设备

添加设备

Matter 二维码

注意事项

1. 本产品安装过程中涉及强电,请依照产品说明书规范进行安装;
2. 仅在干燥场所使用;
3. 请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;
4. 请勿将本产品放置于靠近热源的位置;
5. 请勿安装在狭小密闭的灯罩内,避免设备通讯异常;
6. 如果所替换灯的重量超过被替换灯重量,增加的重量可能会降低某些灯具和灯座的机械可靠性,也可能降低灯与灯座的接触性和灯的牢固性;
7. 请勿尝试自行维修本产品,产品如有质量问题,请联系官方售后人员。

基本参数

产品型号:LB-1020
产品尺寸:Φ60×110mm
无线连接:Zigbee/Thread,低功耗蓝牙
额定输入:100-240V~,50/60Hz,0.115A

额定输入功率:10.5W
光通量:1100lm
色温:2000K-9000K, RGB
显色指数:Ra90
灯具接口:E27

功率因数:>0.7
工作温度:-10℃~40℃
工作湿度:0~95% RH,无冷凝
执行标准:GB/T 24906-2023

Bluetooth

Bluetooth®文字商标和徽标为BluetoothSIG,Inc.的注册商标。深圳绿米联创科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

微功率设备使用说明

(一) 本产品使用的 Zigbee/Thread 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备F类设备的技术要求,用于数据传输应用。采用一体化天线,控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容;
(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;
(三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
(五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
(八) 微功率设备使用温度为-10℃-40℃,供电为100-240V~,50/60Hz。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

请扫描上方二维码在产品手册中查看

保修声明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,更多售后信息请扫描上方二维码在产品手册中查看,以获得完整保修说明,包含保修政策与非保修条例

生产者:深圳绿米联创科技有限公司
地址:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园1号楼801-804
服务网址:www.aqara.com/support
服务邮箱:service@aqara.com
服务电话:400-990-7930 (工作日 10:00-18:00)
(仅限中国大陆地区)

回收标志