
单色温连体式射灯 T1
使用说明书及保修说明

产品介绍

Aqara单色温连体式射灯 T1光源深藏设计，搭配原色反光杯、护目透镜、防眩值低，给你带来舒适的照明体验。



射灯
15°/24°/36°/50°

注意事项


1. 本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
2. 本产品仅限室内使用，请勿在室外使用；
3. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
4. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
5. 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作；
6. 此灯具为弹簧夹紧安装的灯具，不适于安装在管材；
7. 此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废；
8. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商有类似资格的人来更换；
9. 本产品不支持亮度和色温调节。



警告：不管在什么情况下灯具都不能被隔热衬垫或类似材料盖住。


常规安装说明 （注意：安装时请断开电源!）

1. 按75mm的直径，在安装面上开孔。




开孔直径Φ75mm


2. 将灯上的零、火线接入电源，并进行可靠的绝缘。



3. 按住灯体两侧的卡扣，放灯体进安装孔内。
*射灯需要注意安装的角度。



*灯具至少满足如图所示的安装距离要求，否则可能引起起火等风险



*使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

服务热线：400-990-7930（工作日 10:00~18:00）
服务网址：www.aqara.com/support
生 产 者：深圳绿米联创科技有限公司
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804

产品参数信息

名称	单色温连体式射灯 T1			
型号	FZNSD11LM	FZNSD12LM	FZNSD13LM	FZNSD14LM
光束角	15°	24°	36°	50°
防护等级	IP20			
产品尺寸	Φ83×80mm(射灯灯体)			
开孔尺寸	Φ75mm			
色温	3000K/3500K/4000K			
显色指数	Ra97			
额定输入	220-240V~,50/60Hz,0.09A			
额定功率	10W(1X10W/LED模块)			
功率因数	0.5			
工作温度	-10℃~40℃			
工作湿度	0%~95% RH,无冷凝			
执行标准	GB 7000.202-2008,GB 7000.1-2015			
内含	单色温连体式射灯 T1×1、使用说明书×1			

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、中华人民 共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，维修、换货、退货应当凭发票办理。
1.签收次日起7日无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用
2.本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名称	性能故障
单色温连体式射灯 T1	1.因结构或者材料因素造成表面裂损 2.产品功能异常

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2.已超过三包有效期；
3.因不可抗力造成的损坏；
4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5.因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。